DATASHEET

DIO 19” x 1U|2U ABS

DIO – Distribuidor interno óptico, utilizado para acomodação de emendas por fusão em terminações de redes ópticas de telecomunicações. Destinada ao uso interno em racks 19” ou 23”, com capacidade para acomodar 24 fibras (DIO 1U) ou 48 fibras (DIO 2U).



CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em plástico de engenharia ABS;
- Capacidade para 24 fibras (1 U) ou 48 fibras;
- Pode ser instalado em rack com largura de 19” ou 23”;
- Acompanha régua universal compatível com acopladores SC e LC Duplex;
- Kit de pig tails | acopladores | protetores de emenda devem ser adquiridos separadamente;

ACESSÓRIOS

- Acompanham:
- Bandeja para acomodar as emendas ópticas, com tampa;
- Prensa cabos;
- Parafusos
- Porca gaiola para fixação dp conjunto ao rack;
- Protetor de emenda;
- 2 anéis guia.

APLICAÇÃO



OPCIONAIS

8460330100	KIT MONOMODO 6 PIG-TAIL/2 ACOPLADORES	SC UPC/6 PROTETORES DE EMENDA
8460330110	KIT MONOMODO 6 PIG-TAIL/ACOPLADORES	SC APC/6 PROTETORES DE EMENDA
8460620120	KIT MONOMODO 6 PIG-TAIL/3 ACOPLADOR	LC DUPLEX/6 PROTETORES DE EMENDA
8460410130	KIT MULTIMODO OM2 6 PIG-TAIL/3 ACOPLADOR	LC DUPLEX/6 PROTETORES DE EMENDA
8460620140	KIT MULTIMODO OM3 6 PIG-TAIL/3 ACOPLADOR	LC DUPLEX/6 PROTETORES DE EMENDA
8460410150	KIT MULTIMODO OM2 6 PIG-TAIL/6 ACOPLADORES	SC UPC/2 PROTETORES DE EMENDA
8460620160	KIT MULTIMODO OM3 6 PIG-TAIL/6 ACOPLADORES	SC UPC/2 PROTETORES DE EMENDA
8460000170	KIT MULTIMODO OM2 6 PIG-TAIL/6 ACOPLADORES	SC APC/2 PROTETORES DE EMENDA
8460000180	KIT MULTIMODO OM3 6 PIG-TAIL/6 ACOPLADORES	SC APC/2 PROTETORES DE EMENDA

MODELOS

5820910010	DIO 19" X 1U ABS	ATÉ 24F SC|LC
5820910110	DIO 19" X 1U ABS	ATÉ 48F SC|LC

EMBALAGEM

	QTDE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	A x L x P (mm)	CUBAGEM
PRODUTO: 19"x1U	1 PÇ	2,26 KG	2,28 KG	44 x 482 x 300	
CAIXA: 19" x 1U	3 PÇ	2,26 KG	7,66 KG	550 X 280 X 430	0,066 M³
PRODUTO: 19"x2U	1 PÇ	2,86 KG	3,08 KG	88 x 482 x 395	
CAIXA: 19" x 2U	2 PÇ	2,86 KG	6,98 KG	550 X 280 X 430	0,066 M³