DATASHEET

UNIDADES DE 2 E 4 VENTILADORES

Utilizado para exaustão do ar quente dos racks fechados, as unidades de 2 ou 4 ventiladores são afixados ao teto do racks. O modelo universal tem a chave liga/desliga, o porta fusível e a chave seletora de voltagem instalado em um módulo de 19”x1U de altura, enquanto que o modelo LAN RACK serve especificamente para racks dessa marca.

CARACTERÍSTICAS

- Chave liga/desliga;Descrição
- Porta fusível 3A;T
- Cabo 3 x 1,0 comprimento de 2 m, tomada NBR14136;
- Tela de proteção dos ventiladores;
- Kit de parafusos para fixação;
- Dimensão de casa ventilador (A x L x P) 120 x 120 x 38 mm;
- Cor: Preta;
- Embalagem individual em caixa de embalagem de papelão, contendo 1 unidade.

APLICAÇÃO

MODELOS

4510800060	UNIDADE DE 2 VENTILADORES	UNIVERSAL PRETO
4510850060	UNIDADE DE 4 VENTILADORES	UNIVERSAL PRETO
4510100015	UNIDADE DE 2 VENTILADORES	LAN RACK PRETO
4510100045	UNIDADE DE 4 VENTILADORES	LAN RACK PRETO

EMBALAGEM

	QTDE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	A x L x P (mm)	CUBAGEM
PRODUTO: UNIVERSAL C/2	1 PÇ	1,46 KG	1,65 KG	122 x 120 x 38 MM	
CAIXA UNIVERSAL C/2	150 PÇ	0,02 KG	3,15 KG	240 X 200 X 280	0,013 M³
PRODUTO: UNIVERSAL C/4	1 PÇ	2,46 KG	2,65 KG	122 x 120 x 38 MM	
CAIXA UNIVERSAL C/4	20 PÇ	O 1,463 KG	34,46 KG	550 X 430 X 430	0,010 M³
PRODUTO: RACK C/2	1 PÇ	1,36 KG	1,44 KG	122 x 120 x 38 MM	
CAIXA RACK C/2	20 PÇ	2,465 KG	54,5 KG	550 X 430 X 430	0,010 M³
PRODUTO: RACK C/4	1 PÇ	2,26 KG	2,34 KG	122 x 120 x 38 MM	
CAIXA RACK C/4	80 PÇ	1,361 KG	15,23 KG	550 X 430 X 430	0,010 M³